



HM-A300S

便携式电子面单打印机

支持各种规格标签纸和收据纸



产品特征

- 超轻设计，较上代A300轻便22%
- 专利滑动开盖技术，超稳1.8米抗摔结构
- 内嵌矢量字库打印更清晰
- 支持充电宝充电
- 同时支持各大快递APP打单
- 支持微信小程序进行微商打单



抗摔



轻便



USB充电

规格参数

项目	参数	
打印规格	打印方式	直接热敏
	打印分辨率	203 dpi
	最大打印速度	70毫米每秒,走纸速度100毫米每秒
	有效打印宽度	72毫米
	打印浓度	4级可调节
	打印协议	CPCL
字符与条码	字符规格	字母数字, 简体中文, 繁体中文 支持矢量字体, 预装黑体中文矢量字库 条形码: Code 39, Code 93, UCC/EAN128, Code 128, Codebar, Interleaved 2-of-5, UPC-A, UPC-E, 2 and 5 digit add-on, EAN-8, EAN-13, 2 and 5 digit add-on. Industrial 2 of 5 二维码: PDF417, QR Code
	条码规格	
打印介质规格	类型	标签, 连续纸
	宽度	44/60/80mm
	厚度	53微米 ~ 150微米
	最大纸卷外径	43毫米
显示屏参数	Dots: 96x39 0.96英寸	
传感器配置	缺纸侦测, 开盖侦测, 缝标侦测	
通讯接口	标配	MicroUSB, 双模蓝牙4.0
电池规格	类型	可充电锂聚合物电池
	电压	7.4V
	容量	1600mAh
电气参数	输入	交流100~240伏特, 50/60赫兹
	输出	直流5伏特, 1安培
可靠性	热写头寿命	30公里
	跌落测试	1.5米
	IP防护等级	IP54 (含保护套)
存储器	内存	2MB
	闪存	8MB
选配件	皮套 皮带扣	
外观尺寸(毫米)	103(长)×102(宽)×50(高)	
重量(千克)	0.27	
安全规范	CCC, SRRC	

厦门汉印电子技术有限公司

地址: 福建省厦门市湖里区高崎南十二路8号 官方网站: <http://cn.hpert.com>

电话总机: 0592-5885991

图片仅供参考, 外观以实物为准
HPRT202004

